

Lunettes de protection



Les +

Légèreté (23g) et confort
0% métal
Protection latérale avec ventilation de la zone oculaire
Branches souples auto-ajustable
Pont nasal doux et réglable : anti-glisse et confort

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
6LIMS00NSI	-	10	100

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel brochable

A voir également

VARIANTES



6LIMC00

DESCRIPTION

Lunettes de protection LIMELUX. Oculaire en polycarbonate teinté avec traitement anti-UV, anti-buée normé N, résistance aux températures extrêmes, branches bi-matière pour une souplesse optimale, monture sans métal en polycarbonate et PVC intégrant une protection latérale et une ventilation de la zone oculaire, pont nasal souple et réglable garantissant un confort et limitant les glissements

SECTEURS

Industries lourdes et de process

Industries légères

Fabrication d'équipements et machines électriques et électroniques

Energie (production et distribution)

Collectivités

Infrastructures, BTP, TP

Transport (hors fabrication) et logistique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Lunettes de protection
Couleur	Noir
Couleur 2	Lime
Poids	23g
Oculaire	Polycarbonate 2,0mm
Marquage oculaire	5-3.1FTN
Monture	Polycarbonate
Marquage monture	FT
Matériau branche	Polycarbonate + PVC
Branches	Non ajustables
Teinte	Solaire
Aération	Protection latérale avec ventilation de la zone oculaire
Risque principal	Protection de la vue
Caractéristiques	Protection solaire
	Traitement anti-buée normé N
	Résistance aux températures extrêmes
	0% métal

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 2754/1747/085/02/25/0795

Délivré par ALIENOR CERTIFICATION (2754) ZA du Sanital - 21- rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France



EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001

Filtres de protection solaire pour un usage industriel