

MACCROSSROAD 3.0 HIGH



CODE PRODUIT	POINTURES	LARGEUR	POIDS*
67313	35 > 51	11	700 g



100 %
metal
free

EN 20345:2022 + A1:2024

S3L	FO	CI	HI	HRO	SC	SR
-----	----	----	----	-----	----	----

DOMAINES D'APPLICATION



COMPOSITION

SEMELLE D'USURE	caoutchouc MACSOLE® ADVENTURE 3.0 inserts EVA MACABSORB avant et arrière
BOUT RECOUVERT	caoutchouc MACSOLE® ADVENTURE 3.0
TIGE	cuir pleine fleur huilé hydrofuge insert textile renforts latéraux AAG
SYSTÈME DE FERMETURE	lacets avec passants et crochets
DOUBLURE	polyester mesh 3D
EMBOUT	composite non métallique
SEMELLE ANTI-PERFORATION	textile non métallique
SEMELLE DE PROPRETÉ	dessus microfibre dessous mousse PU



Renforts Agile Ankle Guard (AAG)



LES + PRODUIT

-  ULTRA ROBUSTE POUR UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE
-  ADHÉRENCE ET MAINTIEN POUR UN PROFIL TOUT-TERRAIN
-  AMORTI 85 % SUPÉRIEUR AUX EXIGENCES DE LA NORME
-  GRANDE AMPLITUDE DE POINTURES ET LARGEURS
-  TIGE MONTANTE POUR PLUS DE MAINTIEN ET DE PROTECTION DE LA CHEVILLE

OPTIONS

	compatibles avec les semelles connectées pour travailleur isolé
MULTI LARGEURS	disponibles en largeurs 10 et 12 en remplaçant la semelle de propreté

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE VENTE	1 paire
QUANTITÉ PAR CARTON	10 paires

ACCESSOIRES

SEMELLE DE PROPRIÉTÉ LARGEUR 10	67962
SEMELLE DE PROPRIÉTÉ LARGEUR 11	67963
SEMELLE DE PROPRIÉTÉ LARGEUR 12	67964

EXIGENCES ADDITIONNELLES

Semelle résistante aux hydrocarbures	FO	Semelle résistante à la chaleur	HRO
Semelle isolante contre le froid	CI	Bout recouvert résistant à l'abrasion	SC
Semelle isolante contre la chaleur	HI	Résistance à la glisse (sol céramique + glycérine)	SR

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

 SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

 CUIR RESPONSABLE CERTIFIÉ
LEATHER WORKING GROUP

 **6 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS**
SELON LA NORME 14021

COMPOSITION

SEMELLE D'USURE	8 % de caoutchouc recyclé
SEMELLE DE PROPRIÉTÉ	63 % de mousse PU recyclée

EMBALLAGE

 BOÎTE À CHAUSSURES AVEC
80 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

 PAPIER DE SOIE
100 % RECYCLÉ

EMPREINTE CARBONE

 **11,94 KG CO₂E CRADLE-TO-CUSTOMER**
14,94 KG CO₂E CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 06/2025*

PRODUCTION

 SITE DE PRODUCTION
CERTIFIÉ EN ISO 14001

*Méthode de calcul : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • Base de données/logiciel : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • Unité fonctionnelle : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • Portée : du berceau à la tombe • Unité : kg CO₂e • Les valeurs de CO₂e mentionnées s'appliquent à la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

EPI certifié CE • Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels